

Dane techniczne dla produktu: LI1001012-

# KAMUELA LED, biały, 3000K, 38°, IP65

Fire-rated Recessed ceiling luminaire



## Dane techniczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| wysokość (mm)                    | 102,00              |
| Średnica nominalna (mm)          | 88,00               |
| Waga (kg)                        | 0,27                |
| otwór/wycięcie (mm)              | Ø80                 |
| montaż                           | sufitowa wpuszczana |
| Kolor                            | Biały               |
| materiał                         | Aluminium           |
| producent                        | 03-SLV              |
| napięcie zasilające (V)          | 220-240             |
| moc (W)                          | 7,8                 |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 77                  |
| temperatura barwy (K)            | 3000                |
| stopień oddawania barw           | 80                  |
| strumień świetlny (lm)           | 600                 |
| żywołość                         | 35.000h             |
| klasa ochrony                    | II                  |
| Stopień szczelności              | IP65                |
| Klasy efektywności energetycznej | A++   A+   A        |
| Głębokość montażu (mm)           | 102                 |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |        |
|------------------------|--------|
| zawiera źródła światła | tak    |
| Przekrój/średnica (mm) | 88     |
| ØxW mm                 | 88x102 |
| OTWÓR mm               | Ø80    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                          | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KAMUELA LED, biały, 3000K, 38°, IP65<br>Fire-rated Recessed ceiling luminaire | LI1001012     |