

Dane techniczne dla produktu: LI1001018-

KAMUELA ECO LED, biała, 4000K, 38°, ściemniająca, IP65

Oprawa sufitowa wpuszczana



Informacja o produkcie

Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer kaltweißen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie ist für mindestens 90 Minuten Feuerbeständig. Zum Betrieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Konstantstromtreiber integriert und ist somit für den direkten Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehäusefarbe auswählbar.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	400
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	62
Moc (W)	6
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø70
Głębokość montażu (mm)	71
Kolor	biały
Materiał	PC Aluminium
Długość (mm)	88
Szerokość (mm)	88
Wysokość (mm)	71
Średnica (mm)	88
DłxSxW mm	88x88x71
ØxW mm	88x71
Otwór mm	Ø70

OPIS	Nr katalogowy
KAMUELA ECO LED, biała, 4000K, 38°, ściemniana, IP65	LI1001018
Oprawa sufitowa wpuszczana	