

Dane techniczne dla produktu: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

Podtynkowa, sufitowa



Informacja o produkcie

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3600 - 4000
Temperatura barwowa (K)	2700-6500
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Dim-to-Warm (regulacja temperatury barwowej) VALETO tak
Klasa ochrony	II
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	95
Moc (W)	39
Napięcie pracy AC (V)	100-240

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy natynkowy sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Szkło akrylowe Aluminium
Długość (mm)	620
Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	11
Dodatkowe akcesoria	LI420001 --, LI420021 --
DłxSxW mm	620x620x11

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 Podtynkowa, sufitowa	LI1001251
Dodatkowe akcesoria	
SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
PILOT SMART LIGHT CCT/DIM	LI420021