

Dane techniczne dla produktu: LI1001264-

AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K z możliwością przełączania

ściemniana, biała oprawa wewnętrzna



Informacja o produkcie

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	880
	850
	800
Barwa światła	Zimna biała
	Neutralna biała
	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000
	3000
	5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik ośnienia (UGR)	28
Żywotność	30000

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	90
Moc systemu (W)	9
Moc (W)	9
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	120
Prąd wyjściowy (A)	120
Montaż	sufitowy natynkowy
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 92
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	110
Szerokość (mm)	110
Wysokość (mm)	65
Średnica (mm)	110
DłxSxW mm	110x110x65
ØxW mm	110x65
Otwór mm	Ø 92

OPIS	Nr katalogowy
AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K z możliwością przełączania ściemniania, biała oprawa wewnętrzna	LI1001264