

Dane techniczne dla produktu: LI1001532-

EUTRAC szynoprzewód 3f l=3m biały RAL 9017



Informacja o produkcie

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Dane techniczne

Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	akcesoria
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Otwór/wycięcie (mm)	3000x40
Głębokość montażu (mm)	41
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	3000
Szerokość (mm)	59
Wysokość (mm)	41

Dane techniczne - kontynuacja

Dodatkowe akcesoria	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--
DłxSxW mm	3000x59x41
Otwór mm	3000x40

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
EUTRAC szynoprzewód 3f l=3m biały RAL 9017	LI1001532
Dodatkowe akcesoria	
EUTRAC element zasilający dla szynoprzewodu wpuszczanego 3f biały RAL 9016	LI1001533
EUTRAC element zasilający dla szynoprzewodu wpuszczanego 3f PEMA SQUARE LED 16W 3/4K sw	LI1001534
EUTRAC końcówka do szynoprzewodu wpuszczanego 3f biała PEMA SQUARE LED 16W 1400lm 3000/4000K Ra80 IP65, grau	LI1001538
EUTRAC łącznik wzdłużny elektryczny i mechaniczny LED diffuser luminaire; ceiling luminaire; Ex luminaire; industrial luminaire; surface mounted light; surface mounted light; vignette; light, damp-proof luminaire; FR-Leuchte, FRWL	LI1001539
EUTRAC łącznik w kształci litery L uziemienie na zewnątrz PEMA SQUARE LED 16W 1400lm 3000/4000K Ra80 IP65, black	LI1001536
EUTRAC łącznik w kształci litery L uziemienie wewnątrz dla szynoprzewodu wpuszczanego 3f, biały	LI1001537
EUTRAC zapinka dla końc. 3-fazowej szyny, białej (6szt.)	LI145551