

Dane techniczne dla produktu: LI1001993-

NEW TRIA prostokąt, szczotkowane aluminium, 1800-3000K 7.2W

Oprawa sufitowa wpuszczana LED



Informacja o produkcie

Die quadratische Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA LED Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels. Durch die innovative Dim-to-Warm Technologie können die verwendeten LEDs an die gewünschte Lichtfarbe angepasst werden. Die speziell für 68mm Lochdurchmesser konzipierte NEW TRIA 68 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert. Im Lieferumfang des Produktes befinden sich Clip- sowie Blattfedern für die komfortable Anpassung an die jeweilige Montagesituation.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	518
Temperatura barwowa (K)	1800-3000
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C) Dim-to-Warm (regulacja temperatury barwowej) tak
Klasa ochrony	II
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	38
Moc (W)	7,30
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø70
Kolor	srebrny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	82
Szerokość (mm)	82
Wysokość (mm)	35
DłxSxW mm	82x82x35
Otwór mm	Ø70

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA prostokąt, szczotkowane aluminium, 1800-3000K 7.2W Oprawa sufitowa wpuszczana LED	L11001993