

Dane techniczne dla produktu: LI1002021 -

LIPSY 40 Dome, biały, IP44, 3000/4000K

natynkowa, zewnętrzna, sufitowa



Informacja o produkcie

Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DOME Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000K und 4000K.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2200 2050
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Klasa efektywności energetycznej	E

Dane techniczne - kontynuacja

Odporność na uderzenia	IK02
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	17,50
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	350
Szerokość (mm)	350
Wysokość (mm)	110
Średnica (mm)	350
DłxSxW mm	350x350x110
ØxW mm	350x110

OPIS	Nr katalogowy
LIPSY 40 Dome, biały, IP44, 3000/4000K natynkowa, zewnętrzna, sufitowa	LI1002021