

Dane techniczne dla produktu: LI1002504-

VILUA II WL , antracyt, 3000K IP54 100° 810lm

Oprawa zewnętrzna ścienna, montaż podtynkowy



Informacja o produkcie

Die mit leistungsstarken, warmweißen LED bestückte Wandleuchte VILUA ist in mehreren Versionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP54 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	810
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	100
Moc systemu (W)	16
Moc (W)	17
Napięcie pracy AC (V)	100-277
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wyjściowy (A)	350
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	90
Szerokość (mm)	200
Wysokość (mm)	200
DłxSxW mm	90x200x200

OPIS	Nr katalogowy
VILUA II WL , antracyt, 3000K IP54 100° 810lm	LI1002504
Oprawa zewnętrzna ścienna, montaż podtynkowy	