

Dane techniczne dla produktu: LI1002505-

VILUA UP/DOWN WL, antracyt, IP54 100°

Oprawa zewnętrzna ścienna, montaż podtynkowy



Informacja o produkcie

Die mit leistungsstarken, warmweißen LED bestückte Wandleuchte VILUA ist in mehreren Versionen verfügbar. Durch die gegenüberliegenden Leuchtflächen ergeben sich zwei gleichartige Lichtkegel (UP/DOWN). Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP54 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	784
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Kąt padania światła (°)	100
Moc systemu (W)	16
Moc (W)	16

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	100-277
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wyjściowy (A)	700
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	66
Szerokość (mm)	120
Wysokość (mm)	240

OPIS	Nr katalogowy
VILUA UP/DOWN WL, antracyt, IP54 100° Oprawa zewnętrzna ścienna, montaż podtynkowy	LI1002505