

Dane techniczne dla produktu: LI1002605-

LED SAIL WL,, 3000K, anthracite, IP54

natynkowa, naścienna



Informacja o produkcie

Die 360° abstrahlende Wandaufbauleuchte LED SAIL ist durch die hohe IP Schutzart bestens für den Aussenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Stahl gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist LED SAIL in weißer oder anthraziter Ausführung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1185
Temperatura barwowa (K)	3000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	70
Moc systemu (W)	18
Moc (W)	18
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	90
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	315
DłxSxW mm	90x250x315

OPIS	Nr katalogowy
LED SAIL WL,, 3000K, anthracite, IP54 natynkowa, naścienna	LI1002605