

Dane techniczne dla produktu: LI1002882-

MEDO 3300lm 3000K 230V 105° biała

oprawa sufitowa lub zwieszana



Informacja o produkcie

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Współczynnik oślnienia (UGR)	22
Żywotność	25000
Możliwość ściemniania	DALI 2 tak
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	105

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	39
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Akryl
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	125
Dodatkowe akcesoria	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250-;LI135251-;LI135254- ;EHDALIDIM-
DłxSxW mm	600x600x125

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO 3300lm 3000K 230V 105° biała oprawa sufitowa lub zwieszana	LI1002882
Dodatkowe akcesoria	
MEDO 5m zwieszenie, biały	LI1001950
MEDO 5m zwieszenie, srebrny-szary	LI1001951
MEDO 5m zwieszenie, czarny	LI1001952
MEDO LED zestaw zawiesi, czarne, 5-żył	LI135250
MEDO LED zestaw zawiesi, białe, 5-żył	LI135251
MEDO LED zestaw zawiesi, szare, 5-żył	LI135254
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM