

Dane techniczne dla produktu: LI1002980-

NOTAPO 1 6lm 3000K 700mA biała

wpuszczana, ścienna oprawa LED



Informacja o produkcie

Aluminium Wandeinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	6
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	35000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa efektywności energetycznej	G
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	2,20
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	naścienny

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	173x28
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	38
Szerokość (mm)	36
Wysokość (mm)	180
Dodatkowe akcesoria	LI1002981-;LI464142--;LI1008657-
DłxSxW mm	38x36x180
Otwór mm	173x28

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NOTAPO 1 6lm 3000K 700mA biała wpuszczana, ścienna oprawa LED	LI1002980
Dodatkowe akcesoria	
Puszka instalacyjna do NOTAPO czarna	LI1002981
Zasilacz LED, 10W, 700mA, ściemn. z uchwytem kablowym	LI464142
LED zasilacz 4W 700mA	LI1008657