

Dane techniczne dla produktu: LI1003040-

Panel LED 3150lm 3000K 230V 110° biały

Sufitowa oprawa LED



Informacja o produkcie

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

Dane techniczne

Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	DALI tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110
Montaż	sufitowy natynkowy
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	600
Dodatkowe akcesoria	EHDALIDIM-
DłxSxW mm	600x600x55

Dane techniczne - kontynuacja

ØxW mm

| 600x55

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED 3150lm 3000K 230V 110° biały Sufitowa oprawa LED	LI1003040
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM