

Dane techniczne dla produktu: LI1003074-

Panel LED 4000lm 4000K 1050mA CRI 90 UGR<19 120° M620 biały

wpuszczana, sufitowa oprawa LED



Informacja o produkcie

Mit dem zwischen zwei Lichtfarben schaltbaren LED PANEL für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Dane techniczne

Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Długość (mm)	617
Szerokość (mm)	617
Wysokość (mm)	9
Dodatkowe akcesoria	LI1002425-; LI158791-; LI158799-; LI464804--
DłxSxW mm	617x617x9

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED 4000lm 4000K 1050mA CRI 90 UGR<19 120° M620 biały wpuszczana, sufitowa oprawa LED	LI1003074
Dodatkowe akcesoria	
Sterownik LED MEDO 600 ściemniany DALI/1-10V	LI1002425
Rozetka, biały mat, 10,3cm x 22cm x 5,1cm	LI158791
Zestaw zawiesi do LED Panel	LI158799
Zasilacz LED 40W 1050mA, z możliwością ściemniania	LI464804