

Dane techniczne dla produktu: LI1003619-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 55° 500mA LED biała

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 1600                             |
| Barwa światła               | Neutralna biała                  |
| Temperatura barwowa (K)     | 4000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 17,50                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 500                                                                                                                      |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 120                                                                                                                    |
| Głębokość montażu (mm)       | 100                                                                                                                      |
| Kolor                        | biały<br>czarny                                                                                                          |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 135                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 135                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 90                                                                                                                       |
| Średnica (mm)                | 135                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| DłxSxW mm                    | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxW mm                       | 135x90                                                                                                                   |
| Otwór mm                     | Ø 120                                                                                                                    |

## Lista produktów

| OPIS                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 55° 500mA LED biała        | LI1003619     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                 |               |
| Zasilacz LED 30W 500mA PHASE                               | LI1004054     |
| Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA                     | LI1004064     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| Zasilacz LED 15W-40,6W 230/350/500/700mA                   | LI1004069     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| NUMINOS M Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty      | LI1004790     |
| NUMINOS M Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty    | LI1004791     |
| NUMINOS M Dyfuzor mleczny W LED IP20                       | LI1004792     |
| NUMINOS M Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny        | LI1004793     |

## Lista produktów

| OPIS                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                              |               |
| Numinos® M ramka montażowa, okrągła 240/120mm czarna    | LI1006143     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® M ramka montażowa, okrągła 240/120mm biała     | LI1006144     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® M ramka montażowa, kwadratowa 240/120mm czarna | LI1006145     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® M ramka montażowa, kwadratowa 240/120mm biała  | LI1006146     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |