

Dane techniczne dla produktu: LI1003631 -

# NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED czarna

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 2150                             |
| Barwa światła               | Ciepła biała komfortowa          |
| Temperatura barwowa (K)     | 2700                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 25,40                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 700                                                                                                                      |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 145                                                                                                                    |
| Głębokość montażu (mm)       | 105                                                                                                                      |
| Kolor                        | czarny                                                                                                                   |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 160                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 160                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 95                                                                                                                       |
| Średnica (mm)                | 160                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| DłxSxW mm                    | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxW mm                       | 160x95                                                                                                                   |
| Otwór mm                     | Ø 145                                                                                                                    |

## Lista produktów

| OPIS                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 55° 700mA LED czarna       | LI1003631     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                 |               |
| Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA                     | LI1004062     |
| Do serii Numinos Downlight                                 |               |
| Zasilacz LED 30W 700mA                                     | LI1004065     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| Zasilacz LED 15W-40,6W 250/350/500/700mA                   | LI1004070     |
| Zasilacz LED                                               |               |
| NUMINOS L Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty      | LI1004794     |
| NUMINOS L Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty    | LI1004795     |
| NUMINOS L Dyfuzor mleczny W LED IP20                       | LI1004796     |
| NUMINOS L Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny        | LI1004797     |

## Lista produktów

| OPIS                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                              |               |
| Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm czarna    | LI1006147     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm biała     | LI1006148     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm czarna | LI1006149     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm biała  | LI1006150     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |