

Dane techniczne dla produktu: LI1003638-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED biała

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



Informacja o produkcie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2250
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	25,40
Prąd roboczy mA (mA)	700
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Głębokość montażu (mm)	105
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160
Wysokość (mm)	95
Średnica (mm)	160
Dodatkowe akcesoria	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
DłxSxW mm	160x160x95
ØxW mm	160x95
Otwór mm	Ø 145

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED biała	LI1003638
Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED 30W 700mA	LI1004065
Zasilacz LED	
Zasilacz LED 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
Zasilacz LED	
NUMINOS L Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004794
NUMINOS L Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004795
NUMINOS L Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004796
NUMINOS L Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004797

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm czarna	LI1006147
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm biała	LI1006148
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm czarna	LI1006149
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm biała	LI1006150
Ramka montażowa/gniazdo	