

Dane techniczne dla produktu: LI1003640-

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 40° 700mA LED biała

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2150
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	25,40
Prąd roboczy mA (mA)	700
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Głębokość montażu (mm)	105
Kolor	biały czarny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160
Wysokość (mm)	95
Średnica (mm)	160
Dodatkowe akcesoria	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
DłxSxW mm	160x160x95
ØxW mm	160x95
Otwór mm	Ø 145

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 40° 700mA LED biała Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa	LI1003640
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA Do serii Numinos Downlight	LI1004062
Zasilacz LED 30W 700mA Zasilacz LED	LI1004065
Zasilacz LED 15W-40,6W 250/350/500/700mA Zasilacz LED	LI1004070
NUMINOS L Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004794
NUMINOS L Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004795
NUMINOS L Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004796

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
NUMINOS L Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004797
Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006147
Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006148
Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006149
Numinos® L ramka montażowa, kwadratowa 240/150mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006150