

Dane techniczne dla produktu: LI1003736-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 40° 1050mA LED biała/czarna

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 3300                             |
| Barwa światła               | Ciepła biała                     |
| Temperatura barwowa (K)     | 3000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 37,40                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 1050                                                                                                                     |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 175                                                                                                                    |
| Głębokość montażu (mm)       | 130                                                                                                                      |
| Kolor                        | biały<br>czarny                                                                                                          |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 190                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 190                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 118                                                                                                                      |
| Średnica (mm)                | 190                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| DłxSxW mm                    | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxW mm                       | 190x118                                                                                                                  |
| Otwór mm                     | Ø 175                                                                                                                    |

## Lista produktów

| OPIS                                                         | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 40° 1050mA LED biała/czarna | LI1003736     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa   |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                   |               |
| Zasilacz LED 40W multi mA<br>Do serii Numinos Downlight      | LI1004059     |
| Zasilacz LED 28-40W 1000mA PHASE<br>Zasilacz LED             | LI1004066     |
| Zasilacz LED 42-50W 1050mA DALI<br>Zasilacz LED              | LI1004071     |
| NUMINOS XL Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty       | LI1004798     |
| NUMINOS XL Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty     | LI1004799     |
| NUMINOS XL Dyfuzor mleczny W LED IP20                        | LI1004800     |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                          |               |
| NUMINOS XL Dyfuzor "plaster miodu" W LED czarny                                     | LI1004801     |
| Numinos® XL ramka montażowa, okrągła 240/180mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo    | LI1006151     |
| Numinos® XL ramka montażowa, okrągła 240/180mm biała<br>Ramka montażowa/gniazdo     | LI1006152     |
| Numinos® XL ramka montażowa, kwadratowa 240/180mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo | LI1006153     |
| Numinos® XL ramka montażowa, kwadratowa 240/180mm biała<br>Ramka montażowa/gniazdo  | LI1006154     |