

Dane techniczne dla produktu: LI1003739-

NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 55° 1050mA LED biała/czarna

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	37,40
Prąd roboczy mA (mA)	1050
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 175
Głębokość montażu (mm)	130
Kolor	biały czarny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	190
Szerokość (mm)	190
Wysokość (mm)	118
Średnica (mm)	190
Dodatkowe akcesoria	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
DłxSxW mm	190x190x118
ØxW mm	190x118
Otwór mm	Ø 175

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 55° 1050mA LED biała/czarna	LI1003739
Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 40W multi mA Do serii Numinos Downlight	LI1004059
Zasilacz LED 28-40W 1000mA PHASE Zasilacz LED	LI1004066
Zasilacz LED 42-50W 1050mA DALI Zasilacz LED	LI1004071
NUMINOS XL Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004798
NUMINOS XL Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004799
NUMINOS XL Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004800

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
NUMINOS XL Dyfuzor "plaster miodu" W LED czarny	LI1004801
Numinos® XL ramka montażowa, okrągła 240/180mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006151
Numinos® XL ramka montażowa, okrągła 240/180mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006152
Numinos® XL ramka montażowa, kwadratowa 240/180mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006153
Numinos® XL ramka montażowa, kwadratowa 240/180mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006154