

Dane techniczne dla produktu: LI1003740-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3550lm 3000K 55° 1050mA LED biała

Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa



## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3550 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 3550                             |
| Barwa światła               | Ciepła biała                     |
| Temperatura barwowa (K)     | 3000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 37,40                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 1050                                                                                                                     |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 175                                                                                                                    |
| Głębokość montażu (mm)       | 130                                                                                                                      |
| Kolor                        | biały                                                                                                                    |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 190                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 190                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 118                                                                                                                      |
| Średnica (mm)                | 190                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| DłxSxW mm                    | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxW mm                       | 190x118                                                                                                                  |
| Otwór mm                     | Ø 175                                                                                                                    |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3550lm 3000K 55° 1050mA LED biała<br>Wpuszczana oprawa sufitowa, obracana przegubowo i obrotowa | LI1003740     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                          |               |
| Zasilacz LED 40W multi mA<br>Do serii Numinos Downlight                                                             | LI1004059     |
| Zasilacz LED 28-40W 1000mA PHASE<br>Zasilacz LED                                                                    | LI1004066     |
| Zasilacz LED 42-50W 1050mA DALI<br>Zasilacz LED                                                                     | LI1004071     |
| NUMINOS XL Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty                                                              | LI1004798     |
| NUMINOS XL Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty                                                            | LI1004799     |
| NUMINOS XL Dyfuzor mleczny W LED IP20                                                                               | LI1004800     |
| NUMINOS XL Dyfuzor "plaster miodu" W LED czarny                                                                     | LI1004801     |

## Lista produktów

| OPIS                                                     | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                               |               |
| Numinos® XL ramka montażowa, okrągła 240/180mm czarna    | LI1006151     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                  |               |
| Numinos® XL ramka montażowa, okrągła 240/180mm biała     | LI1006152     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                  |               |
| Numinos® XL ramka montażowa, kwadratowa 240/180mm czarna | LI1006153     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                  |               |
| Numinos® XL ramka montażowa, kwadratowa 240/180mm biała  | LI1006154     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                  |               |