


Dane techniczne dla produktu: LI1003801 -

NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 55° 250mA LED czarna/chrom

Wpuszczana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	700
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	8,60
Prąd roboczy mA (mA)	250
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	czarny chrom
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	52
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DłxSxW mm	80x80x52
ØxW mm	80x52
Otwór mm	Ø 68

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 55° 250mA LED czarna/chrom	LI1003801
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 10W 250mA PHASE Do serii Numinos Downlight	LI1004055
Zasilacz LED, 10W 250mA Do serii Numinos Downlight	LI1004058
Zasilacz LED 12-20W 250/350/500/700mA DALI Zasilacz LED	LI1004067
NUMINOS S Dyfuzor eliptyczny	LI1004786
NUMINOS S Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004787
NUMINOS S Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004788

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
NUMINOS S Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004789
Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006135
Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006136
Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006137
Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006138