

Dane techniczne dla produktu: LI1003834-

NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED biała/chrom

Wpuszczana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	750
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	8,60
Prąd roboczy mA (mA)	250
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Głębokość montażu (mm)	55
Kolor	biały chrom
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	80
Wysokość (mm)	52
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
DłxSxW mm	80x80x52
ØxW mm	80x52
Otwór mm	Ø 68

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED biała/chrom	LI1003834
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 10W 250mA PHASE	LI1004055
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED, 10W 250mA	LI1004058
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
Zasilacz LED	
NUMINOS S Dyfuzor eliptyczny	LI1004786
NUMINOS S Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004787
NUMINOS S Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004788

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
NUMINOS S Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004789
Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006135
Numinos® XS ramka montażowa, okrągła 160/70mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006136
Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006137
Numinos® XS ramka montażowa, kwadratowa 160/70mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006138