

Dane techniczne dla produktu: LI1003878-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED biała

Wpuszczana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1600
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	17,50
Prąd roboczy mA (mA)	500
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 90
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	105
Szerokość (mm)	105
Wysokość (mm)	68
Średnica (mm)	105
Dodatkowe akcesoria	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
DłxSxW mm	105x105x68
ØxW mm	105x68
Otwór mm	Ø 90

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED biała	LI1003878
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 30W 500mA PHASE	LI1004054
Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
Zasilacz LED	
Zasilacz LED 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
Zasilacz LED	
NUMINOS M Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004790
NUMINOS M Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004791
NUMINOS M Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004792
NUMINOS M Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004793

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Numinos® S ramka montażowa, okrągła 160/100mm czarna	LI1006139
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® S ramka montażowa, okrągła 160/100mm biała	LI1006140
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® S ramka montażowa, kwadratowa 160/100mm czarna	LI1006141
Ramka montażowa/gniazdo	
Numinos® S ramka montażowa, kwadratowa 160/100mm biała	LI1006142
Ramka montażowa/gniazdo	