

Dane techniczne dla produktu: LI1003892-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 40° 500mA LED czarna

Wpuszczana oprawa sufitowa



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 1600                             |
| Barwa światła               | Neutralna biała                  |
| Temperatura barwowa (K)     | 4000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                                                      |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                                                      |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                                                               |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                                                      |
| Moc (W)                      | 17,50                                                                                                                    |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 500                                                                                                                      |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 90                                                                                                                     |
| Głębokość montażu (mm)       | 75                                                                                                                       |
| Kolor                        | czarny                                                                                                                   |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                                                  |
| Długość (mm)                 | 105                                                                                                                      |
| Szerokość (mm)               | 105                                                                                                                      |
| Wysokość (mm)                | 68                                                                                                                       |
| Średnica (mm)                | 105                                                                                                                      |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| DłxSxW mm                    | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxW mm                       | 105x68                                                                                                                   |
| Otwór mm                     | Ø 90                                                                                                                     |

## Lista produktów

| OPIS                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 40° 500mA LED czarna    | LI1003892     |
| Wpuszczana oprawa sufitowa                              |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                              |               |
| Zasilacz LED 30W 500mA PHASE                            | LI1004054     |
| Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA                  | LI1004064     |
| Zasilacz LED                                            |               |
| Zasilacz LED 15W-40,6W 230/350/500/700mA                | LI1004069     |
| Zasilacz LED                                            |               |
| NUMINOS M Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty   | LI1004790     |
| NUMINOS M Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty | LI1004791     |
| NUMINOS M Dyfuzor mleczny W LED IP20                    | LI1004792     |
| NUMINOS M Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny     | LI1004793     |

## Lista produktów

| OPIS                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                              |               |
| Numinos® S ramka montażowa, okrągła 160/100mm czarna    | LI1006139     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® S ramka montażowa, okrągła 160/100mm biała     | LI1006140     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® S ramka montażowa, kwadratowa 160/100mm czarna | LI1006141     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |
| Numinos® S ramka montażowa, kwadratowa 160/100mm biała  | LI1006142     |
| Ramka montażowa/gniazdo                                 |               |