

Dane techniczne dla produktu: LI1003952-

NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 40° 700mA LED biała

Wpuszczana oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2150
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	25,40
Prąd roboczy mA (mA)	700
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 117
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	biały czarny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	130
Szerokość (mm)	130
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	130
Dodatkowe akcesoria	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DłxSxW mm	130x130x85
ØxW mm	130x85
Otwór mm	Ø 117

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 3000K 40° 700mA LED biała	LI1003952
Wpuszczana oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 21W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
Do serii Numinos Downlight	
Zasilacz LED 30W 700mA	LI1004065
Zasilacz LED	
Zasilacz LED 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
Zasilacz LED	
NUMINOS L Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004794
NUMINOS L Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty	LI1004795
NUMINOS L Dyfuzor mleczny W LED IP20	LI1004796

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
NUMINOS L Dyfuzor "plaster miodu" W LED IP20 czarny	LI1004797
Numinos® M ramka montażowa, okrągła 240/120mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006143
Numinos® M ramka montażowa, okrągła 240/120mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006144
Numinos® M ramka montażowa, kwadratowa 240/120mm czarna Ramka montażowa/gniazdo	LI1006145
Numinos® M ramka montażowa, kwadratowa 240/120mm biała Ramka montażowa/gniazdo	LI1006146