

Dane techniczne dla produktu: LI1004024-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 40° 1050mA LED biała/czarna

Wpuszczana oprawa sufitowa



## Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Dane techniczne

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 3300                             |
| Barwa światła               | Ciepła biała                     |
| Temperatura barwowa (K)     | 3000                             |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90                              |
| Żywotność                   | 50.000h                          |
| Możliwość ściemniania       | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Klasa ochrony               | III                              |
| Stopień szczelności         | IP20                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                                                     |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                                                                     |
| Gniazdo                      | Płytki LED                                                                              |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                                                                     |
| Moc (W)                      | 37,40                                                                                   |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 1050                                                                                    |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 145                                                                                   |
| Głębokość montażu (mm)       | 115                                                                                     |
| Kolor                        | biały<br>czarny                                                                         |
| Materiał                     | Poliwęglan<br>Aluminium                                                                 |
| Długość (mm)                 | 160                                                                                     |
| Szerokość (mm)               | 160                                                                                     |
| Wysokość (mm)                | 108                                                                                     |
| Średnica (mm)                | 160                                                                                     |
| Dodatkowe akcesoria          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| DłxSxW mm                    | 160x160x108                                                                             |
| ØxW mm                       | 160x108                                                                                 |
| Otwór mm                     | Ø 145                                                                                   |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                       | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 40° 1050mA LED biała/czarna<br>Wpuszczana oprawa sufitowa | LI1004024     |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                 |               |
| Zasilacz LED 40W multi mA<br>Do serii Numinos Downlight                                    | LI1004059     |
| Zasilacz LED 28-40W 1000mA PHASE<br>Zasilacz LED                                           | LI1004066     |
| Zasilacz LED 42-50W 1050mA DALI<br>Zasilacz LED                                            | LI1004071     |
| NUMINOS XL Dyfuzor eliptyczny W LED IP20 przezroczysty                                     | LI1004798     |
| NUMINOS XL Dyfuzor pryzmatyczny W LED IP20 przezroczysty                                   | LI1004799     |
| NUMINOS XL Dyfuzor mleczny W LED IP20                                                      | LI1004800     |
| NUMINOS XL Dyfuzor "plaster miodu" W LED czarny                                            | LI1004801     |
| Numinos® L ramka montażowa, okrągła 240/150mm czarna<br>Ramka montażowa/gniazdo            | LI1006147     |