

Dane techniczne dla produktu: LI1004665-

OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

biała

Oprawa sufitowa/ścienna, DIM-TO-WARM



Informacja o produkcie

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	36 - 780
Barwa światła	Świeca jasno biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie z boczem opadającym (C) Dim-to-Warm (regulacja temperatury barwowej) tak
Klasa ochrony	I

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	10,50
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	250
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	115
Szerokość (mm)	115
Wysokość (mm)	185
Średnica (mm)	115
DłxSxW mm	115x115x185
ØxW mm	115x185

OPIS

Nr katalogowy

OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 biała

LI1004665

Oprawa sufitowa/ścienna, DIM-TO-WARM