

Dane techniczne dla produktu: LI1004957-

SPOT SP 6W oprawa zewnętrzna LED rdzawa 3000K

Natynkowa oprawa ścienna



Informacja o produkcie

Mit dem LED SPOT SP verfügen Sie über einen Strahler, der sich bestens zur Akzentuierung eignet. Natürlich sind die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte mannigfaltig. Die zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden machen den LED SPOT SP nachhaltig und wartungsarm.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
Klasa efektywności energetycznej	G
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	40
Moc (W)	6
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	240
Montaż	naścienny
Kolor	rdzawy
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	80
Szerokość (mm)	60
Wysokość (mm)	1110
Średnica (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LI1002884-
DłxSxW mm	80x60x1110
ØxW mm	60x1110

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SPOT SP 6W oprawa zewnętrzna LED rdzawa 3000K	LI1004957
Natynkowa oprawa ścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Płyta do montażu powierzchniowego do NAUTILUS 25	LI1002884