

Dane techniczne dla produktu: LI1005549-

# NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940 IP44 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Strumień świetlny (lm)    | 730                              |
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 40                               |
| Moc (W)                   | 7                                |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 55                             |
| Długość (mm)              | 65                               |
| Szerokość (mm)            | 65                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Wysokość (mm) | 45       |
| Średnica (mm) | 65       |
| DłxSxW mm     | 65x65x45 |
| ØxW mm        | 65x45    |
| Otwór mm      | Ø 55     |

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940 IP44 biała/chromowana

LI1005549

Oprawa sufitowa podtynkowa LED