

Dane techniczne dla produktu: LI1005600-

# NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 biała/chromowana

Oprawa sufitowa podtynkowa LED



## Informacja o produkcie

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Dane techniczne

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Możliwość ściemniania     | w zależności od zasilacza<br>tak |
| Źródło światła w zestawie | Tak                              |
| Gniazdo                   | Płytki LED                       |
| Kąt padania światła (°)   | 20                               |
| Moc (W)                   | 7                                |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 68                             |
| Długość (mm)              | 80                               |
| Szerokość (mm)            | 80                               |
| Wysokość (mm)             | 55                               |

## Dane techniczne - kontynuacja

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica (mm) | 80       |
| DłxSxW mm     | 80x80x55 |
| ØxW mm        | 80x55    |
| Otwór mm      | Ø 68     |

NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 biała/chromowana

LI1005600

Oprawa sufitowa podtynkowa LED