

Dane techniczne dla produktu: LI1006011-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 20°

940 czarna

Oprawa LED sufitowa wpuszczana



Informacja o produkcie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2350
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	22
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	20
Moc (W)	25,40
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 145
Kolor	czarny
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	160
Szerokość (mm)	160
Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	160
DłxSxW mm	160x160x115
ØxW mm	160x115
Otwór mm	Ø 145

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 20° 940 czarna	L11006011
Oprawa LED sufitowa wpuszczana	