

Dane techniczne dla produktu: LI1006107-

DASAR FLAT 120 7W 520lm ≥ 80 230V 4000K

IP65 stal nierdzewna

Oprawa LED do montażu w podłożu



Informacja o produkcie

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 120 EL ist begehrbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Mit ihrer Schutzart IP 65 / IP 67 ist sie optimal für den Outdoor-Einsatz geeignet. Dank der dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung richten Sie den Lichtkegel flexibel aus. Hinzu kommt das hochwertige aus Edelstahl 304 hergestellte Gehäuse. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	540
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥ 80
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa efektywności energetycznej	D
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wpuszczana w podłoże
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	7

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 106
Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna 304 Aluminium
Długość (mm)	120
Szerokość (mm)	120
Wysokość (mm)	80
Średnica (mm)	120
DłxSxW mm	120x120x80
ØxW mm	120x80
Otwór mm	Ø 106

OPIS	Nr katalogowy
DASAR FLAT 120 7W 520lm ≥80 230V 4000K IP65 stal nierdzewna	LI1006107
Oprawa LED do montażu w podłożu	