

Dane techniczne dla produktu: LI1006308-

OCULUS WL PHASE 8.5W, 570lm, 920-930, 100°, IP20, biała

Wewnętrzna oprawa ścienna LED



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	570
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	25000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc (W)	8,50
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	naścienny
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	124
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	87,50
Średnica (mm)	90
DłxSxW mm	124x90x88
ØxW mm	90x88

OPIS	Nr katalogowy
OCULUS WL PHASE 8.5W, 570lm, 920-930, 100°, IP20, biała Wewnętrzna oprawa ścienna LED	LI1006308