

Dane techniczne dla produktu: LI1006692-

NUMINOS XS 48V 4000K 8.7W DALI 40° małowyczarny/błysz. chrom

Spot round



Dane techniczne

Długość (mm)	50,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	80,00
Średnica nominalna (mm)	50,00
Waga (kg)	0,18
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	czarny chrom
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	40
Współczynnik ośnienia (UGR)	22
Napięcie pracy AC (V)	48
Napięcie pracy DC (V)	48
Prąd roboczy mA (mA)	200
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	8,70

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	730
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI 2 tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
EEC	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Średnica (mm)	50
ØxW mm	50x80
DłxSxW mm	50x50x80

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS XS 48V 4000K 8.7W DALI 40° matowyczarny/błysz. chrom Spot round	LI1006692