

Dane techniczne dla produktu: LI1006745-

NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI 40°

matowy czarny/mat. biały

Spot round



Dane techniczne

Długość (mm)	60,00
Szerokość (mm)	60,00
Wysokość (mm)	90,00
Średnica nominalna (mm)	60,00
Waga (kg)	0,35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	czarny biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Kąt padania światła (°)	40
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	48
Napięcie pracy DC (V)	48
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	16
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	650
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI 2 tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
EEC	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Średnica (mm)	60
ØxW mm	60x90
DłxSxW mm	60x60x90

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS S 48V 4000K 16W DALI 40° matowy czarny/mat. biały Spot round	LI1006745