

Dane techniczne dla produktu: LI1007308-

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 80°, UGR<19, czarna



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI tak Touch DIM
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP50
Klasa efektywności energetycznej	C
Odporność na uderzenia	IK02
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	80
Moc (W)	75
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	900
Wysokość (mm)	92
Średnica (mm)	900
Dodatkowe akcesoria	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
DłxSxW mm	900x900x92
ØxW mm	900x92

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 80°, UGR<19, czarna	LI1007308
Dodatkowe akcesoria	
MEDO 5m zwieszenie, czarny	LI1001952
MEDO 5m zwieszenie, biały	LI1001950
MEDO LED zestaw zawiesi, czarne, 5-żył	LI135250
MEDO 5m zwieszenie, srebrny-szary	LI1001951
MEDO LED zestaw zawiesi, białe, 5-żył	LI135251
MEDO LED zestaw zawiesi, szare, 5-żył	LI135254
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM