

Dane techniczne dla produktu: LI1007507-

INDUSTRY BATTEN V 1500 podłużna 22/42W 3000/4000/5700K IP20



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3000K=5220lm; 4000K=5760lm; 5700K=5460lm
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000 5700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK04
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	150
Moc (W)	22 42
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	960 500
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Stal
Długość (mm)	1520
Wysokość (mm)	70
Dodatkowe akcesoria	LI1007476-
DłxSxW mm	1520x61x70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
INDUSTRY BATTEN V 1500 podłużna 22/42W 3000/4000/5700K IP20	LI1007507
Dodatkowe akcesoria	
DOWNLIGHT V 100 okrągła Ø106 płaska biała Oprawa wpuszczana	LI1007476