

Dane techniczne dla produktu: LI1008006-

NEW TRIA® 155 podwójna LED-Moduł 3000K 38° PHASE czarny



Dane techniczne

Długość (mm)	50,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	40,00
Średnica nominalna (mm)	50,00
Waga (kg)	0,23
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	38
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	13,60
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1280

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Klasa efektywności energetycznej	F
Średnica (mm)	50
ØxW mm	50x40
DłxSxW mm	50x50x40

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA® 155 podwójna LED-Modul 3000K 38° PHASE czarny	LI1008006