

Dane techniczne dla produktu: LI1008065-

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 7W

2700/3000/4000/6500K 38°

Recessed light, bez osłony



Informacja o produkcie

Many qualities in one - this is how the SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT is designed. The colour temperature can be quickly adjusted in four stages via CCT switch. The choice of 5 W or 7 W output is just as simple. And thanks to the lockable springs and Quick Connector Box, the downlight is quick and easy to install. In addition, the separately available covers in round or square and various colours allow the UNIVERSAL DOWNLIGHT to be used as a fixed downlight with IP65 or as a swivelling downlight with IP20.

Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	85,00
Szerokość (mm)	85,00
Wysokość (mm)	57,00
Średnica nominalna (mm)	85,00
Waga (kg)	0,26
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	czarny
Materiał	Stal
Kąt padania światła (°)	38
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	60
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	7
Barwa światła	Zimna biała Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 6500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	690 680 670
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
EEC	D
Klasa efektywności energetycznej	D
Głębokość montażu (mm)	70
Średnica (mm)	85
ØxW mm	85x57
DłxSxW mm	85x85x57
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Otwór mm	Ø 68

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 7W 2700/3000/4000/6500K 38° Recessed light, bez osłony	LI1008065
Dodatkowe akcesoria	
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 aluminium round	LI1008069
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 czarny square	LI1008096
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 biały round	LI1008068
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 złoty matowy square	LI1008098
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 czarny round	LI1008067
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- kolor alumin. Z możliwością regulacji	LI1007186
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- czarna Z możliwością regulacji	LI1007091
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 złoty matowy round	LI1008070
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 aluminium square	LI1008097
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- kolor aluminium Z możliwością regulacji	LI1007093
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- kolor złoty mat Z możliwością regulacji	LI1007194
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- biała Z możliwością regulacji	LI1007185
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- biała Z możliwością regulacji	LI1007092
UNIVERSAL DOWNLIGHT osłona dla Downlight IP65 biały square	LI1008095
Pokrywa kwadratowa 88x88x3,5mm do LI1007090- czarna Z możliwością regulacji	LI1007184
Pokrywa okrągła Ø88x3,5mm do LI1007090- kolor złoty mat Z możliwością regulacji	LI1007191