

Dane techniczne dla produktu: LI1008083-

ONE LINEAR 70 ścienna światło UP/DOWN

2700/3000K messing

PHASE



Dane techniczne

Długość (mm)	81,00
Szerokość (mm)	705,00
Wysokość (mm)	42,00
Waga (kg)	0,92
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Montaż	naścienny
Kolor	biały mosiądz
Materiał	Aluminium Akryl
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2700 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1350 1250
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
EEC	E
Klasa efektywności energetycznej	E
DłxSxW mm	81x705x42

OPIS	Nr katalogowy
ONE LINEAR 70 ścienna światło UP/DOWN 2700/3000K messing PHASE	L11008083