

Dane techniczne dla produktu: LI1008412-

# GRIP! S 48V cylindrical 3000K 9.8W DALI 29° czarny / złoty

Spot



## Dane techniczne

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Długość (mm)                 | 180,00            |
| Szerokość (mm)               | 30,00             |
| Wysokość (mm)                | 40,00             |
| Waga (kg)                    | 0,12              |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | do szynoprzewodów |
| Montaż                       | szyna zasilająca  |
| Kolor                        | czarny<br>złoty   |
| Materiał                     | Aluminium         |
| Kąt padania światła (°)      | 29                |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 25                |
| Napięcie pracy DC (V)        | 48                |
| Prąd roboczy mA (mA)         | 250               |
| Gniazdo                      | Płytki LED        |
| Moc (W)                      | 9,80              |
| Barwa światła                | Ciepła biała      |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000              |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥90       |
| Strumień świetlny (lm)      | 610       |
| Żywotność                   | 50000     |
| Możliwość ściemniania       | DALI      |
| Klasa ochrony               | III       |
| Stopień szczelności         | IP20      |
| DłxSxW mm                   | 180x30x40 |

| OPIS                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| GRIP! S 48V cylindrical 3000K 9.8W DALI 29° czarny / złoty | LI1008412     |
| Spot                                                       |               |