


Dane techniczne dla produktu: LI1008415-

GRIP! S 48V 2000-3000K 9.8W DALI 29°**biały / czarny**

Spot cylindrical, Dim-to-Warm

**Dane techniczne**

Długość (mm)	180,00
Szerokość (mm)	30,00
Wysokość (mm)	40,00
Waga (kg)	0,12
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	biały czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	29
Współczynnik oślnienia (UGR)	25
Napięcie pracy DC (V)	48
Prąd roboczy mA (mA)	250
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	9,80
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	350
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	180x30x40

OPIS	Nr katalogowy
GRIP! S 48V 2000-3000K 9.8W DALI 29° biały / czarny Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008415