

Dane techniczne dla produktu: LI1008420-

GRIP! M 1~ cylindrical 2700K 20W PHASE 42° biały / czarny

Spot



Dane techniczne

Długość (mm)	153,00
Szerokość (mm)	43,00
Wysokość (mm)	82,00
Waga (kg)	0,27
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	biały czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	42
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	20
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1810
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Dł×S×W mm	153×43×82

OPIS	Nr katalogowy
GRIP! M 1~ cylindrical 2700K 20W PHASE 42° biały / czarny Spot	LI1008420