

Dane techniczne dla produktu: LI1008439-

GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° biały / czarny

Spot cylindrical, Dim-to-Warm



Dane techniczne

Długość (mm)	259,00
Szerokość (mm)	43,00
Wysokość (mm)	80,00
Waga (kg)	0,31
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	biały czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	42
Współczynnik oślnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	15
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1000
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI Touch DIM
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	259x43x80

OPIS	Nr katalogowy
GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W DALI Touch 42° biały / czarny Spot cylindrical, Dim-to-Warm	LI1008439