

Dane techniczne dla produktu: LI1008446-

GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W PHASE 42°**czarny / złoty**

Spot cylindrical, dim-to-warm

**Dane techniczne**

Długość (mm)	236,00
Szerokość (mm)	43,00
Wysokość (mm)	82,00
Waga (kg)	0,33
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	czarny złoty
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	42
Współczynnik oślnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	15
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1000
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	236x43x82

OPIS	Nr katalogowy
GRIP! M 3~ 2000-3000K 15W PHASE 42° czarny / złoty Spot cylindrical, dim-to-warm	LI1008446