

Dane techniczne dla produktu: LI1008514-

NEW TRIA 155 kwadrat 3000K two-flame PHASE 38° czarny

Ceiling Recessed light



Dane techniczne

Długość (mm)	170,00
Szerokość (mm)	90,00
Wysokość (mm)	37,50
Waga (kg)	0,43
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Montaż	naścienny
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	38
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	14
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	640

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
DłxSxW mm	170x90x38
Otwór/wycięcie (mm)	155x78
Otwór mm	155x78

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA155 kwadrat 3000K two-flame PHASE 38° czarny Ceiling Recessed light	LI1008514