

Dane techniczne dla produktu: LI1008569-

KADUX Recessed sufit light pojedyncza 4K DALI Touch 30° biały



Dane techniczne

Długość (mm)	195,00
Szerokość (mm)	195,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	1,48
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały czarny
Materiał	Aluminium Stal
Kąt padania światła (°)	30
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	27
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	3350
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI Touch DIM
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	125
DłxSxW mm	195x195x125
Otwór/wycięcie (mm)	170x170
Otwór mm	170x170

OPIS	Nr katalogowy
KADUX Recessed sufit light pojedyncza 4K DALI Touch 30° biały	LI1008569