

Dane techniczne dla produktu: LI1008573-

KADUX wpuszczany sufit światło podwójna 4K DALI Touch 30°

biały



Dane techniczne

Długość (mm)	370,00
Szerokość (mm)	195,00
Wysokość (mm)	125,00
Waga (kg)	2,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały czarny
Materiał	Aluminium Stal
Kąt padania światła (°)	30
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1400
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	54
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	3400
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	DALI Touch DIM
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	125
DłxSxW mm	370x195x125
Otwór/wycięcie (mm)	345x170
Otwór mm	345x170

OPIS	Nr katalogowy
KADUX wpuszczany sufit światło podwójna 4K DALI Touch 30° biały	LI1008573