

Dane techniczne dla produktu: LI1008606-

PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Dane techniczne

Długość (mm)	1.195,00
Szerokość (mm)	295,00
Wysokość (mm)	28,00
Waga (kg)	1,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	90
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	123,53
Moc (W)	34
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	4200
	4400
Żywotność	70000
Klasa ochrony	II
Odporność na uderzenia	IK02
DłxSxW mm	1195x295x28

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR	LI1008606
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
Niezbędne akcesoria	
PANEL C 4x montażowy sprężyny	LI1008610
PANEL C zawieszenie rope L: 150 cm	LI1008609